



**Spesifikasjoner Ledvance Led-Gatelykt Urban Lantern Aluminium Grå 29W 3945lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 - Asymmetrisk**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251021                                               |
| EAN                            | 4099854246852                                        |
| Produsentkode                  | 4099854246852                                        |
| Merke                          | Ledvance                                             |
| Produsent navn                 | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 29W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                               |

## Teknisk informasjon

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                      |
| Wattstyrke            | 29W                                |
| Volt (V)              | 220-240                            |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                   |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse       |
| Lys Farge             | Hvit                               |
| Fargeinnstilling      | CCT                                |
| Lysfluks (Lumen)      | 3945lm                             |
| Lysutbytte (Lm/W)     | 136                                |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor       | >0.90             |
| Produkttype        | LED Gatebelysning |

## Armatur informasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering                 | Stolpetopp               |
| Armatur Tilkobling        | Øvrig                    |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)        |
| Lysfordeling              | Asymmetrisk              |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK10 - 20 Joule          |
| Driftstemperatur          | -30 to +50               |
| Farge på Armaturet        | Grå                      |
| Materiale                 | Aluminium                |
| Farge på deksel           | Grå                      |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning  |
| Product Serie             | URBAN LANTERN ASYMMETRIC |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensor Information

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

Type Sensor

Ingen sensor



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



**Opptil 7 års garanti** på LED-produkter



**Enkel returprosess**