



**Spesifikasjoner Ledvance LED Flomlys  
250 Aluminium Hvit 167W 25000lm  
100D - 865 Daglys | IP66 - Symmetrisk**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 253359                                    |
| EAN                            | 4099854306662                             |
| Produsentkode                  | 4099854306662                             |
| Merke                          | Ledvance                                  |
| Produsent navn                 | FLOODLIGHT 250 167W 25KLM 865 PS SY100 WT |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                      |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                    |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 167W                         |
| Erstatter (Watt)      | 250                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 865 Dagslys                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 6500 Dagslys                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysfluks (Lumen)      | 25000lm                      |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Lysutbytte (Lm/W)  | 149.7       |
| Lysvinkel (grader) | 100         |
| Tiltbar            | Nei         |
| Effektfaktor       | >0.90       |
| Produkttype        | LED Flomlys |

## Armatur informasjon

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Montering                 | Utenpåliggende Montering        |
| Armatur Tilkobling        | PI [Push-in tilkobling 3-polet] |
| Lysfordeling              | Symmetrisk                      |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                            |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule                  |
| Driftstemperatur          | -30 to +50                      |
| Farge på Armaturet        | Hvit                            |
| Materiale                 | Aluminium                       |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning         |
| Product Serie             | FLOODLIGHT 250                  |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 329 |
| Bredde (mm) | 61  |
| Høyde (mm)  | 409 |

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

### Sensor Information

|             |                                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br><small>Ingen sensor</small> |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter                           |  Enkel <b>returprosess</b> |