



Spesifikasjoner Ledvance Downlight  
Slim Alu Hvit 8W 800lm 90D - 830  
Varm Hvit | Utskjæring 100mm - IP44

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 255012                               |
| EAN                            | 4099854441776                        |
| Produsentkode                  | 4099854441776                        |
| Merke                          | Ledvance                             |
| Produsent navn                 | DL SLIM ALU D100 V 8W MS 840 WT LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 1x18                         |
| Wattstyrke            | 8W                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Fargeinnstilling   | Enkel farge               |
| Lysvinkel (grader) | 90                        |
| Lysfluks (Lumen)   | 800lm                     |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 100                       |
| Effektfaktor       | >0.90                     |
| UGR-indeks         | < 23 - Generell belysning |
| Optisk Deksel      | Opal                      |
| Produkttype        | LED downlight             |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 100                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule    |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40         |
| Materiale                 | Aluminium            |
| Farge på Armaturet        | Hvit                 |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 23  |
| Diameter (mm) | 112 |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

## Sensor Information

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            |  Enkel <b>returprosess</b> |