



Spesifikasjoner Philips Led-Gatelykt  
AluRoad Gen2 Pro Mini Aluminium  
Grå 31W 4760lm 5x55x150D - 740 Kald  
Hvit | IP66 - Asymmetrisk

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251901                          |
| EAN                            | 8720169499201                   |
| Produsentkode                  | 8720169499201                   |
| Merke                          | Philips                         |
| Produsent navn                 | BGP021 LED56/740 DM10 GR 48/60A |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                            |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                           |

## Teknisk informasjon

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Teknologi             | LED Integrert    |
| Wattstyrke            | 31W              |
| Erstatter (Watt)      | 50               |
| Volt (V)              | 220-240          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode             | 740 Kaldt Hvitt  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 70-79            |
| Lys Farge             | Hvit             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge      |
| Lysfluks (Lumen)      | 4760lm           |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W)  | 154               |
| Lysvinkel (grader) | 5x55x150          |
| Effektfaktor       | >0.98             |
| Produkttype        | LED Gatebelysning |

## Armatur informasjon

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montering                 | Stolpetopp              |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme         |
| Optisk Deksel             | Glass                   |
| Lysfordeling              | Asymmetrisk             |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK09 - 10 Joule         |
| Driftstemperatur          | 0 to +25                |
| Farge på Armaturet        | Grå                     |
| Materiale                 | Aluminium               |
| Farge på deksel           | Grå                     |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning |

## Dimensjoner

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengde (mm) | 428 |
| Bredde (mm) | 230 |
| Høyde (mm)  | 95  |

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?

### Sensor Information

|             |                                                                                                                                             |                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Sensor |  Enkle og <b>effektive LED-løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skreddersydd tilbud</b> |
|             |  <b>Opptil 7 års garanti</b> på LED-produkter            |  Enkel <b>returprosess</b>  |